



Barkey **vialguard pro**

Auftauen von Vials. Vertikal.

► Aufrechtes Trockentemperieren von Vials

► Zum Auftauen von Startmaterial, für Zellbanken und während QC-Routinen

► Volle Flexibilität: Vialtypen, Größen und Anzahl pro Auftauzyklus

► Automatisierter und stabiler Prozess

► GMP und GLP konform

► Großes Angebot an Serviceleistungen, wie IQ/OQ/PQ/PM

Produktvorteile

- Barkey Vialhalter sichert stabilen Auftauprozess (kundenspezifisch anpassbar)
- sorgt für maximale Produkterhaltung beim Auftauen kleiner Mengen
- gleichzeitige Verarbeitung mehrerer oder einzelner Volumina
- vertikales Auftauen als bevorzugtes Auftauverfahren
- GMP- und GLP-konform
- optimal für QC-Anforderungen
- entspricht den meisten handelsüblichen Kryovials und Vials
- vielseitiges und wartungsarmes Gerät
- für reproduzierbare standardisierte Prozesse

Reproduzierbarkeit

- automatisierter und stabiler Prozess
- anpassbare Einstellungen
- reduziertes Risiko menschlicher Fehler

Services

- Services IQ, OQ, PQ
- Wartungsplan PM
- Expertentraining für Nutzer

Zubehör (optional)

- Dokumentationssoftware Barkey TCP Logging Tool (über Ethernet-Verbindung)
- Barcode Lesegerät



Produkt	Barkey vialguard pro
Netzanschluss	220-240 VAC 50/60 Hz oder 100-120 VAC 50/60 Hz
Temperatureinstellung	+25°C bis +45°C
Abmessungen	340 x 600 x 320 mm (BxTxH)
Gewicht ohne Füllung	21 kg
Füllmenge	9 l
Schutzklasse	I
Kennzeichnung	CE
Barkey ist zertifiziert	DIN EN ISO 13485